

TEKNISK BESKRIVNING

GRUND:	Platsgjuten betongplatta på mark med 400 mm kantelement och 300 mm underliggande cellplastisolering.
FASAD:	Träpanel målad med Falu Rödfärg
YTTERVÄGGAR:	Träregelstomme
YTTERTAK:	Tegelröd betongpanna
FÖNSTER:	Aluminium energifönster med treglas isoleringsruta
TAKAVVATTNING:	Via hängränna och stuprör, infiltration i mark.
ENTRÉ:	Entrétak över ytterdörr. Dörrtrycke Hoppe
INNERDÖRRAR:	Släta, vita. Dörrtrycke Hoppe
VÄRME:	Frånluftsvärmepump, Nibe 730. Vattenburen golvvärme i nedre plan, övre plan vattenburna radiatorer.
MEDIA:	Fiberanslutning
PARKERING:	Utomhusparkering i anslutning till bostad
UTOMHUSFÖRRÅD:	I separat byggnad. Trä, oisolerat. Ca 2 kvm.
TOMTMARK:	Uppfartsgata belagd med asfalt och finplanerad tomtmark. Gräs i anslutning till board. Uteplats med trädäck. Parkeringsplatser beläggs med material som kan infiltrera vatten, typ stenmjöl.
SOPHANTERING:	Plats för sopkärl vid särskilt miljöhus.